

Technische fiche :

160 ATJ E

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	16.03 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.46 m
Platformhoogte	h7	14.05 m
Max. bereik		8.11 m
Overhanging		7.43 m
Hangende armrotatie (links / rechts)		90 ° / 90 °
Slingerbeweging (boven / beneden)		+65 ° / -59.50 °
Platformcapaciteit	Q	250 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		6784 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.80 m x 0.76 m
Totale lengte	l1	6.50 m
Totale breedte	b1	2.32 m
Totale hoogte	h17	2.39 m
Totale lengte transport	l9	4.48 m
Totale hoogte transport	h18	2.77 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.85 m
Tegengewicht overmaat/reiken		0.26 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.75 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.35 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5.20 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.70 km/h
Stijgvermogen		45 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Schuimgevuld
Modellen banden		834 x 298 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Batterij		48 V
Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		48 V / 480 Ah
Batterij vermogen		23 kWh
Geïntegreerde lader(V) / Integrated charger		48 V / 60 A
Diverse		
Bodemdruk		13 dan/cm2
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		24 l
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered
** Volgens "REDUCE-cyclus"

160 ATJ e - Lastendiagram

Laaddiagram voor hoogwerkers



160 ATJ e - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard
220V in de gondel
4 aandrijfwielen
4 gelijktijdige bewegingen
4 sturende wielen met Krabmodus
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Differentieel blokkering op achteras
Dodemanspedaal
Easy Link with 2 year Service
Eco-modus
Elektrische noodpomp
Hijs- en bevestigingsogen
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Load sensing pump
Ontgrendeling kantelen
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Screen information in the basket
Secundair beveiligingssysteem (SPS)
Simplified lifting system without spreader bar
Steer and rotate
Urenteller
Vooras met beperkte slip
Werkkooi 1.800 mm
Werkkooi volledig gegalvaniseerd
pendelende vooras

Optioneel
Afsluitbare afdekkappen op bovenwagen
Beep on forward and backward by Lynx alarm
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Bottom screen protection
Continue rotatie bovenwagen
Digicode-antidiefstalapparaat
Easy Link - With access control keypad
Easy link - With remote lock
Electric centralized filling
External pneumatic supply source
Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
Galvanized basket 2.100 mm / 6'11" with lateral door
Gegalvaniseerde korf 2.100 mm
Gepersonaliseerde verf
Iron wheel package
Lighting pack
Locking the telescope by parameter setting
Non-marking Foam Inflated Tires 910 X 370 mm / 36x15D610
OSS - Operation Safety System
Safety kit - Harness + helmet
Socket 230 V + differential circuit breaker
Watervoorziening



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes