

Technische fiche :

120 SE S3




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Hoedanigheid		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	11.78 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	8.71 m
Platform height maximum (indoor)	h7	9.78 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	6.71 m
Platformcapaciteit	Q	318 kg
Max. capacity on the extension deck		113 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		2367 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.18 m x 1.16 m
Totale lengte	l1	2.44 m
Totale breedte	b1	1.16 m
Totale hoogte	h17	2.43 m
Totale hoogte transport	h18	1.82 m
Binnenste draaicirkel / Buitenste draaicirkel	Wa3	0 mm/2.29 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.12 m
Wielbasis (y)	y	1.85 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		3 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		53 s / 34 s
Stijgvermogen		25 %
Permissible leveling (front / side)		3 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking bandage
Modellen banden		380 x 130 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		2 / 0
Motor/accu		
Batterij		6 V
Batterij capaciteit		210 Ah
Batterij vermogen		1 kWh
Geïntegreerde lader(V) / On-board charger (A)		24 V / 20 A
Diverse		
Bodemdruk		10.26 dan/cm2
Inhoud hydraulische tank		16.10 l
Lawaai in de omgeving (LwA)		< 70 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

120 SE S3 - Lastendiagram



120 SE S3 - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard
2 flashing LED beacons
2 zwenkbare bakken (hydraulisch/elektrisch)
220V in de gondel
Anti-slip oppervlak platform
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Descent alarm
Emergency stop
Folding rails
Geïntegreerde diagnosehulp
Handmatige nooddaalfunctie
Indicatorlampje opladen van de accu's
Ingebouwde lader multispanning
Kuilbescherming met automatische activering
Load management according to environment (indoor/outdoor)
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Side and rear forklift pockets
Toegangspoort gondel
Urenteller
niet-markerende volle banden

Optioneel
Biologisch afbreekbare olie
Olie voor lage temperaturen
Veiligheidshamas

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes