

Technische fiche :

MLA 2-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Statische kielplading met bak (recht)		1015 kg
Statische kielplading met bak (volledige omwenteling)		865 kg
Statische kielplading met vorken (recht)		740 kg
Statische kielplading met vorken (volledige omwenteling)		630 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	2736 mm
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		1740 kg
Wielbasis (y)	y	1419 mm
Totale breedte cabine	b4	991 mm
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2140 mm
Dump reach - Full height	r6	475 mm
Kap hoogte	h40	1254 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3535 mm
Schamierhoek	a19	45 °
Maximum oscillation angle		10 °
Overall length with bucket	l16	3627 mm
Overall width less bucket	b1	1040 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2928 mm
Overhanging achteraan	c6	801 mm
Dump angle - Fully raised	a5	41 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2008 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	45 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	47 °
Digging Position	h32	-45 mm
Bodemvrijheid machine	m4	153 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2681 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2251 mm
Grondvlak tot hoogte rand van de bak	h42	2515 mm
Tread width (wheel center)	b29	848 mm
Vrije ruimte bij draaien hulpstuk		192 mm
Height from ground to axle center	m8	144 mm
Bakbreedte	e1	1100 mm
Midden voorwiel tot spilpen	m3	563 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2736 mm
Motor		
Merk		Perkins
Motormodel		403J-11
Motomom		Stage V
Aantal cilinders		3
I.C. Motorvermogen / Vermogen		24.70 Hp / 18.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		66.80 Nm / 2100 rpm
Motorkoelingssysteem		Water
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		1 / 1
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		12 km/h
Bedrijfsrem		Inching Brake
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		30 l/min / 207 bar
Hoog debietoptie (l/min)		30 l/min
Tankinhoud		
Hydraulische olie		24 l
Inhoud brandstoftank		30 l



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes