

Technische fiche :

MLT 730-115 V CP




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3000 kg
Max. hijshoogte	h3	6.75 m
Max. bereik		4.35 m
Max. verplaatsing in de hoogte		1.30 m
Lostrekracht aan de bak		4633 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		6820 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.28 m
Wielbasis (y)	y	2.69 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	5.08 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.93 m
Voorste overhang		1.55 m
Totale breedte	b1	2.06 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Totale hoogte	h17	2.14 m
Storhoek	a5	133 °
Graafhoek	a4	13 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.65 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Prestatie		
Heffen		5.80 s
Verlagen		5.70 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		6.60 s
Intrekken uitschuifbare arm		3.80 s
Graven		3 s
Storten		2.50 s
Motor		
Merk		Deutz
Motomom		Stage V
Motormodel		TCD 3.6 L4
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		116 Hp / 85 kW
Max. koppel / Motorkoppel		460 Nm @1600 rpm
Trekracht		5850 daN
Automatisch ontstoppingsstelsel van de radiators		Standaard
Motorkoelingsstelsel		4 radiatoren (water + lucht + olie + diesel)
HVO validated (according to EN 15940 standard)		Ja
Transmissie		
Type		M-Varioshift
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		38 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Handmatig
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		106 l/min - 250 bar
Verdeler "Flow sharing"		Optie
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		78 l
Dieseluittaatvloeistof (type AdBlue®)		13 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		73 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		106 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Homologatie van de trekke		Homologatie van de trekke
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

Optional tires tab


Optional tires	Totale hoogte	Totale breedte
ALLIANCE - A331 - 500/45-20 159A8	2.10 m	2.20 m
MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8	2.18 m	2.06 m
MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8	2.14 m	2.06 m

MLT 730-115 V CP - Tekening met afmetingen



MLT 730-115 V CP - Lastendiagram

Machine op banden met vorken - met nivellering





Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes