

Technische fiche :

ASBEST PLATFORM



Voordelen voor de klant

- Werkt met een afstandsbediening.
- Eenvoudige verwijdering van asbesttegels van het dak.
- Eenvoudige opslag van dakpannen in mand met verwijderbare stangen.
- Brede opening aan de voorkant voor uitstekende toegang tot het dak.
- Zware gegalvaniseerde structuur voor een langere levensduur.
- Antislip metalen vloer.

Technische kenmerken

- Tot 1000 kg draagvermogen, waarvan 500 kg van het overhangende deel.
- 90° rotatie aan beide zijden.
- Werkt open wanneer de operator in de veilige zone het aangesloten harnas draagt en op de aanwezigheid drukt.
- Wettelijk goedgekeurd voor 2 personen.
- Overbelastingssensor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Technische kenmerken		PSR 3300 / 1000 F	
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1314	
Hoedanigheid			
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		1000	
Aantal personen		2	
Weight			
Gewicht (kg)		1200	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1380	
Breedte (mm)		3508	
Diepte (mm)	p5	1198	
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1 (°)		90	
Rotatie 2 (°)		90	

Machine compatibiliteit		PSR 3300 / 1000 F	
Referentienummer E-RECO		52719267	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT 3570 ES		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes