

Technische fiche :

SNEL OPENENDE PLATFORM



Voordelen voor de klant

- Flexibiliteit voor bovengrondse toepassingen.
- Eenvoudig openingssysteem, volledige opening/sluiting in 50 seconden.
- Zware en gegalaniseerde structuur voor een langere levensduur.
- Stalen anti-slip bodem.
- Voorziening om het geheel te vervoeren met een palletvork op de werven.

Technische kenmerken

- Capaciteit 365/1000/700 kg waaronder 3 personen.
- Werkbreedte uitgevouwen 4,4m.
- Pivoterende werkkooi +/- 90° langs beide zijden.
- Wettelijk toegestaan voor 3 personen.
- Toegankelijk langs 3 kanten (2 x zijkant + 1 front).
- "D" uitvoering: toegang rechts via zijdelingse deur.
- "DD" uitvoering: toegang vooraan en rechts via zijdelingse deur.
- Overbelastingssensor.
- Vorkbehuizingen: 238 mm x 100 mm.

Technische kenmerken		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1187	1187	1297	1297	1297	1187	1383	1187	1187	1187
Hoedanigheid											
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		365	365	365	365	365	365	365	700	700	1000
Aantal personen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Weight											
Gewicht (kg)		650	350	670	670	670	690	690	1030	1030	1030
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312
Totale lengte (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261
Minimale breedte (mm)		2281	2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Maximale breedte (mm)		4388	4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348
Diepte (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Operationele parameters											
Machine-apparatuur											
Rotatie 1 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Rotatie 2 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Machine compatibiliteit	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Referentienummer	-	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022
MTFX 1440 A	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MTFX 1840 A	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
Referentienummer E-RECO	914500	52727782	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2260	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2660	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 3060	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 3570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MHT 790 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X

Machine compatibilit�it	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X
Referentienummer E-RECO 2	939241	52747071	52719665	-	-	-	-	-	52719668	939242
MRT 1645 75	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Technische kenmerken		PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1187	1187
Hoedanigheid			
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		1000	1000
Aantal personen		3	3
Weight			
Gewicht (kg)		-	1030
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1030	1312
Totale lengte (mm)	l1	2261	2261
Minimale breedte (mm)		2282	2282
Maximale breedte (mm)		4348	4348
Diepte (mm)	p5	1150	1150
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1 (°)		90	90
Rotatie 2 (°)		90	90

Machine compatibiliteit	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Referentienummer	-	-
Referentienummer E-RECO	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
Referentienummer E-RECO 2	52747068	52719669
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X

Machine compatibiliteit	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes