

Technische fiche :

# UITKUILBAK



## Voordelen voor de klant

- Om in één beweging silage uit te kuilen en te verluchten. Vergemakkelijkt de werking van mengwagens.
- Kant-en-klare silage: rechtstreekse verdeling of om een voedermengwagen te vullen.
- Glad snijeffect voor de kuil, om opwarmingen te beperken.
- Eén enkele werktuig om zowel silage als kernvoeders te verhandelen om tijd te winnen.
- Voor ingekuilde maïs en kort gesneden groenvoeders. Voldoet niet voor silage dat langer gesneden is (10 cm max.).

## Technische kenmerken

- Gesynchroniseerde hydraulische bewegingen.
- Hydromotor geïntegreerd in de rotor: maximale bescherming en levensduur.
- Rotatie van de rotor naar achteren om de bak beter te vullen.
- Slijtmes 500 HB.
- Verhandeling van materialen met een dichtheid  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ .

| Hoedanigheid                 | BSCR 2100 / 1130                                                                  | CRS 2350 / 1800                                                                   | CRS 2550 / 2000                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capaciteit (kg)              | 1130                                                                              | 1800                                                                              | 2000                                                                                |
| Capaciteit van de koepel (l) | 1130                                                                              | 1800                                                                              | 2000                                                                                |
| Weight                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Gewicht (kg)                 | 540                                                                               | 900                                                                               | 955                                                                                 |
| Gewicht en afmetingen        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Breedte (mm)                 | 2100                                                                              | 2350                                                                              | 2550                                                                                |
| Operationele parameters      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine-apparatuur           |  |  |  |

| Machine compatibiliteit               | BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Referentienummer                      | 52728902         | 52612542        | 52612540        |
| MLT 625-75 H                          | X                | -               | -               |
| MLT 630-115                           | -                | X               | -               |
| MLT 630-115 V                         | -                | X               | -               |
| MLT 630-115 V CP                      | -                | X               | -               |
| MLT 635-130 PS+                       | -                | -               | X               |
| MLT 635-140 V+                        | -                | -               | X               |
| MLT 730-115 V                         | -                | X               | -               |
| MLT 730-115 V CP                      | -                | X               | -               |
| MLT 733-115 LSU                       | -                | -               | X               |
| MLT 737-130 PS+                       | -                | -               | X               |
| MLT 841-145 PS+                       | -                | -               | X               |
| MLT 940-140 V+                        | -                | -               | X               |
| MLT 1041-145 PS+L                     | -                | -               | X               |
| MLTX 625-75 H                         | X                | -               | -               |
| MLTX 732                              | -                | -               | X               |
| MLTX 735 T LSU                        | -                | -               | X               |
| MLTX 737-130 PS+                      | -                | -               | X               |
| MLTX 741 T LSU                        | -                | -               | X               |
| MLTX 841 - 145 PS+                    | -                | -               | X               |
| MLTX 1041-145 PS+L                    | -                | -               | X               |
| MLT 630-105 ST4 <span>OLD</span>      | -                | X               | -               |
| MLT 630-105 V CP ST4 <span>OLD</span> | -                | X               | -               |
| MLT 630-105 V ST4 <span>OLD</span>    | -                | X               | -               |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | -                | -               | X               |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | -                | -               | X               |
| MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span> | -                | X               | -               |
| MLT 730-115 V ST4 <span>OLD</span>    | -                | X               | -               |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>          | -                | -               | X               |
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>  | -                | -               | X               |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>      | -                | -               | X               |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | -                | -               | X               |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | -                | -               | X               |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>      | -                | -               | X               |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | -                | -               | X               |
| MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>   | -                | -               | X               |
| MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>     | -                | -               | X               |
| MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>   | -                | -               | X               |
| MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>     | -                | -               | X               |
| MLTX 1040-140 PS+ L <span>OLD</span>  | -                | -               | X               |

| TABEL VAN SYMBOLEN                                                                  |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes